

# SK-BIOACTIV-03

---

## OPIS

SK-BIOACTIV-03 ma formę bloku bakteryjnego utrwalonego przy pomocy wosków naturalnych zawierający bakterie i inne składniki. Blok jest zaprojektowany tak by można go było powiesić w przepompowni ścieków, osadniku myjni samochodowej lub warsztatu mechanicznego, i by będąc zanurzonym w ściekach mógł być powoli wypłukiwany przez nie oraz by miał zdolność stanowienia zawiesiny w ściekach, tworząc w ten sposób silną biomasę, której zadaniem będzie rozkładać węglowodory.

## SKŁAD

- Wysoko wydajne bakterie tlenowe, fakultatywne i beztlenowe,
- Specyficzne mikroelementy (metale śladowe, witaminy, aminokwasy i metaboliczne stymulatory),
- Wysokiej jakości penetranty i środki powierzchniowo czynne,
- Biostymulatory.

## DZIAŁANIE

Penetranty i środki powierzchniowo czynne zawarte w SK-BIOACTIV-03 przenikną tłuste zasoby zanieczyszczeń w ściekach i zaczną rozdrabniać je tworząc biomasę wewnątrz odстойnika lub przepompowni i kanałów przepływowych oraz błonę biologiczną na wszelkich powierzchniach komór, kanałów i urządzeń. Drobnoustroje wyprodukują enzymy, które zaczną rozkładać węglowodory. Produkty końcowe to CO<sub>2</sub> i H<sub>2</sub>O.

## EFEKTY

- Zmniejszenie odorów.
- Zmniejszenie gromadzenia się tłuszczu.
- SK-BIOACTIV-03 utrzymując kanały, pompy i pływak wolne od tłuszczu zmniejsza możliwość blokad i awarii urządzeń.

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

Bloki SK-BIOACTIV-03 są dostarczane w nierozpuszczalnym oplocie, tak, żeby było łatwo zawiesić je w ściekach. Bloki powinny być umiejscowione, gdzie jest regularny, ale nie wartki, ruch ścieków, tak żeby blok był łagodnie obmywany.

Unikać umieszczania bloku bezpośrednio w strumieniu napływających ścieków.

Blok powinien być usytuowany tak by zawsze był zanurzony, nawet przy najniższym poziomie ścieków.

## DAWKI

Sytuacja w zbiornikach lub stacjach pomp jest dynamiczna i ciągle się zmienia (wielkość napływu, czas zatrzymania, akumulacja olejów itp.). Poniżej orientacyjne dawki w typowych warunkach w zależności od wielkości zbiornika:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 3.5m <sup>3</sup> | 1 x 800 g,   |
| 20m <sup>3</sup>  | 2 x 800 g,   |
| 35m <sup>3</sup>  | 2-3 x 800 g, |
| 75m <sup>3</sup>  | 4-5 x 800 g. |

## BEZPIECZEŃSTWO

Gdy jest używany zgodnie z zaleceniami SK-BIOACTIV-03 jest bezpieczny, nieszkodliwy dla ludzi, odzieży i środowiska naturalnego. SK-BIOACTIV-03 ulega całkowitej biodegradacji.

Opłot bloku nie ulega degradacji, należy się z nim obchodzić ostrożnie i odpowiedzialnie.

**OPAKOWANIE**

12 cylindrów a 800 g w plastikowym pojemniku.

**MAGAZYNOWANIE**

Nie dopuszczać do przemrożenia (optymalny zakres temperatur składowania powyżej 0 °C i nie wyższa niż 38 °C). Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu.

**POCHODZENIE**

Wyprodukowano w USA dla Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j..

**IMPORT I DYSTRYBUCJA**

Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Lessla 2 lok. 79, 24-100 Puławy

tel. 81 887 09 26, 603 199 269, fax. 81 887 02 97

e-mail [biuro@imextrading.pl](mailto:biuro@imextrading.pl), [imex@post.pl](mailto:imex@post.pl)

[www.imextrading.pl](http://www.imextrading.pl)

***Informacja przedstawiona w tym arkuszu danych, według naszej rzetelnej i najlepszej wiedzy, jest godna zaufania. Niniejsza informacja jest dostarczona tylko jako reprezentatywna i nie dająca żadnych gwarancji, wyrażonych albo dorozumianych, co do przedstawionych wyników.***

***Ani producent ani dystrybutor nie ma żadnej kontroli nad posługiwaniem się, magazynowaniem i warunkami stosowania, więc ani producent ani dystrybutor nie będzie odpowiedzialny za ewentualną stratę, szkodę albo wydatek powstały w związku z obchodzeniem się, magazynowaniem, użyciem produktu albo z jakimikolwiek innymi powiązanymi z tym zdarzeniami.***